



Detalles del producto

XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F

XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F
Código de producto:	1SDA100355R1
EAN:	8056221004329
Descripción corta:	XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 630
Display Name:	XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2354
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1899 9AKK108468A9748
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 61.8 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	6adafc8b8-0b33-43e4-a117-ef0955ee4a96 Italy
SCIP simplificado:	1f62ff8a-3fb4-47fe-a926-11f26235f7b4 Croatia 5ef905ca-6274-404d-b6c8-3751c847a184 Czech Republic 743a2fd6-594f-479a-84b1-ac0c30f947ac Germany 73e979c2-72c2-48cf-8477-60ff8f411b20 Denmark dbea735a-945a-45fc-acaf-6bea412f42c7 Netherlands ab33c588-67a4-46e3-a9fd-dd6b5e8bb29f Poland e1cef6b9-0044-4e98-ae10-262630c5ae96 Finland 7913fdde-255b-4887-b6e5-b518ef679ebe Belgium 305d24b9-406b-43b0-ab00-ef1a0087a688 Germany ce3bd552-85e7-4501-b770-37d843b75a4d Germany ac4eeb8d-77f1-4273-9618-6cfcc46e37ed Sweden ff8a1585-d2a0-4a10-aa32-e4e633cf6628 France 3d086cf1-bd7e-418b-882f-ed434ffafac23 Sweden 520c3cee-a9ba-4a11-8db6-681e6e0f3877 Poland 8fdcbdda-a6ce-4abe-a89b-d310f133c158 Portugal 39fbdc07-9821-426b-b99b-bd2f73cc38d2 Bulgaria 24e91de3-62af-4888-955b-45e419d70dfe Greece 027c9711-9de1-4788-93ce-ec962119f686 Estonia f93a2911-5f9b-4986-9e0f-e4aa83a92d87 Germany abc47bea-0056-4771-b109-6cc06ea1398a Poland e4011859-e833-42ad-96be-94cbd6b002de Norway 5d2aac3b-3373-4cc3-ae3e-73ecf18f7f9f France 5c70bd0e-e0e5-4589-9f90-179a0e811a00 Hungary 1e77db5e-cf98-4c06-b695-fb4d257c8a9a Germany 0651c51c-8dc5-42d9-b614-5ee3d5321ee0 Spain 4f142d66-e565-47ab-bd32-58cd4b610fc9 Belgium 99086cdd-3b87-4a49-9db7-0c99f98f1fc6 Hungary

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT5NE363BEFF000XXX
Número E (Finlandia):	3641330
Número E (Noruega):	4380250
EAN:	8056221004329
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	140 mm
Alto del producto:	205 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	4.82 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	250 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	245 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	5.308 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221004329

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1115 1SDH002065A1131

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	5000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	45 W
Corriente nominal (I_n):	630 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	6 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	630 A
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT5
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107680A2824
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002011A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000005A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002011A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

