



Detalles del producto

DW1

Programador digital DW1



Información General	
Tipo de producto extendido:	DW1
Código de producto:	2CSM222531R1000
EAN:	8012542225317
Descripción corta:	Programador digital DW1
Descripción larga:	Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSM222531R1000 concretamente, se trata de un/a temporizador distribuidor digital. Sus características son: Tipo de montaje: Carril DIN, Estilo de contacto: Contacto de intercambio (NA/NC), Tipo de tensión de alimentación: CA, Grado de protección (IP): IP20, Anchura: 35mm, Altura: 87mm, Profundidad: 65mm, Número de canales: 1, Programa semanal, Anchura de unidades de división: 2, Programa de 24 horas Fabricado en Italia (IT)
Display Name:	DW1

Técnica

Función:	Weekly
Alim. electr.:	230 V AC
Precisión:	± 0.5sec/24h
Número de canales:	1
Número máximo de programas:	120
Par de apriete:	0.5 N·m
Tiempo mínimo de conmutación:	1 min
Tipo de contacto:	Cambio de formato (CO)
Tipo de contador:	Digital
Opciones proporcionadas:	With running reserve
Número de pilas:	1
Tamaño de la batería:	CR2032
Composición química de la batería:	Litio metálico
Battery Integration Type:	Replaceable Non-Rechargeable
Duración de la batería:	5 year
Peso de la batería:	0.003 kg
Battery Lithium Amount:	0.07 g
Battery Report UN 38.3:	C-601-00
Capacidad de conexión:	Sólido 2.5 mm ²
Protocolo de comunicación:	Bluetooth

Eléctrica

Tensión operativa:	195 ... 253 V AC
Tensión de alimentación:	230 V AC
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	Maximum 4 kV
Corriente de conmutación máxima:	16 A
Frecuencia nominal (f):	50 ... 60 Hz
Potencia máxima de conmutación:	4000 W
Consumo de energía (@P _{cons}):	2 W
Pérdida de potencia:	Total 2 W
Capacidad nominal de conmutación:	2000 W FluorescentLamps 600 V·A 2000 W 600 V·A 500 W

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	2CSC441018D2701
-------------------------	-----------------

Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE
Fecha de RoHS:	20211115
Declaración REACH:	9AKK108467A9482
Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20240429
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor
Tipo de batería:	Celda de botón

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -20 ... +50 °C Almacenamiento -25 ... +70 °C
Grado de protección:	Housing IP20

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:	2
Ancho del product:	35 mm
Alto del producto:	65 mm
Largo del product:	87 mm
Peso del product:	129 g

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.210 kg
Número E (Finlandia):	2619406
Número E (Noruega):	1471250
Número E (Suecia):	1330650

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	2CSC441018D2701
----------------------------------	-----------------

Instalación

Instrucciones y manuales:	2CSM441050D0201
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica: 9AKK107991A8329

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC002305 - Digital time switch for distribution board
ETIM 10:	EC002305 - Digital time switch for distribution board
UNSPSC:	39122208
Mercancías peligrosas, número ONU:	UN 3090
Clase electrónica:	V11.0 : 27200110
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5188 >> Digital time switch for distribution board
Código de clasificación de objetos:	K
Normas:	EN 60730-2-7 EN-301 489-17 EN-300 328 EN-62479 EN 50581

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Control and Automation Devices > Analogue and Digital Time Switches



