




Detalles del producto

OTM2000E3CM230C

OTM2000E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH



Información General	
Tipo de producto extendido:	OTM2000E3CM230C
Código de producto:	1SCA112709R1001
EAN:	6417019454054
Descripción corta:	OTM2000E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH
Descripción larga:	Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA112709R1001 concretamente, se trata de un/a seccionador. Sus características son: Ejecución como interruptor principal, Ejecución como interruptor de mantenimiento/repación, Número de interruptores: 1, Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA: 1000V, Tensión de funcionamiento nominal: 1000V, Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw: 55kA, Número de polos: 3, Accionamiento motorizado integrado Fabricado en Finlandia (FI)

Display Name: OTM2000E3CM230C

ABB EcoSolutions

Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	1SCC303061M0201
Información medioambiental:	1SCC303036D0202
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	1SCC303112D0201

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS:	1SCC011020D0201
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SCC303003C0201
Instrucciones y manuales:	1SCC303002M0204

Ambiente

Grado de protección:	Front IP20
Grado de contaminación:	3

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85365080
País de origen:	Finland

Dimensiones

Ancho del product:	645 mm 25.39 in
Alto del producto:	377 mm 14.84 in
Largo del product:	335 mm 13.19 in
Peso del product:	68.6 kg 151 lb

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 box
Embalaje Nivel 1 Ancho:	580 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	780 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	500 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	78 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	6417019454054

Técnica	
Corriente térmica convencional de aire libre (I _{th}):	Θ = 40 °C 2000 A
Distancia entre fases:	Standard
Color del asa:	Negro
Tipo de asa:	Direct Mount
Tensión de funcionamiento del motor:	220 ... 240 V AC
Tipo de montaje:	Base mounting
Número de polos:	3P
Modo de funcionamiento:	Front
Posición de los terminales de línea:	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 55 W
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	12 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Corriente nominal de funcionamiento AC-21B (I _e):	(380 ... 415 V) 2000 A (500 V) 2000 A
Tensión nominal de operación:	Main Circuit 1000 V
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I _{cw}):	durante 1 s 55 kiloampere rms
Mecanismo de funcionamiento de los interruptores:	Mecanismo al final del interruptor
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Par de apriete:	acc. IEC 60947-1 50 ... 75 N·m
Tipo de transición:	Open

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Declaración de conformidad - CE:	1SCC303028D2702

Clasificaciones y estándares externos	
Código de clasificación de objetos:	Q

ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
UNSPSC:	39122233
Clase electrónica:	V11.1 : 27371403
Categoría RAEE:	4. Equipo grande (cualquier dimensión externa de más de 50 cm)
Número E (Finlandia):	3641796

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores > Change-over and Transfer Switches > Motorized Change-over Switches

