



Detalles del producto

RD2-48

Relé diferencial RD2 - Tipo A



Información General	
Tipo de producto extendido:	RD2-48
Código de producto:	2CSM242120R1201
EAN:	8012542537809
Descripción corta:	Relé diferencial RD2 - Tipo A
Descripción larga:	Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSM242120R1201 concretamente, se trata de un/a dispositivo de control de corriente residual. Sus características son: Función: Para sistema con tensión CA, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Tipo de tensión de accionamiento: CA/CC, Anchura: 35mm, Altura: 85mm, Profundidad: 65mm, Frecuencia de medida nominal: 50 - 60 Hz, Tensión nominal: 400V, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 150V, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 150V Fabricado en Hungría (HU)

Display Name: RD2-48

Técnica

Tipo de corriente residual:	Tipo A
Función:	For AC-current system
Clasificación actual:	Response value amperage 1 2000 ... 2000 mA
Número de contactos:	1
Tiempo de retardo (T):	Energización con retardo, máxima, permitida 5 s Energización retardada, mínima, ajustable 0.3 s
Filtro opcional:	no frequency filter
Opciones proporcionadas:	Pre-alarm threshold: no

Eléctrica

Tensión nominal (U _r):	400...400 V
Tensión nominal de operación:	48 ... 150 V AC/DC
Tensión nominal de alimentación de control (U _s):	(DC) 120...150 V (DC) 120...150 V (50 Hz) 150...150 V (50 Hz) 150...150 V (60 Hz) 150...150 V (60 Hz) 150...150 V
Frecuencia nominal (f):	50 ... 60 Hz
Pérdida de potencia:	Total 3.4 W
Número de contactos CO:	1
Número de contactos NC:	0
Número de contactos NO:	0

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK106713A5627
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE
Fecha de RoHS:	20190722
Declaración REACH:	9AKK108467A9482
Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20240429
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa

Dimensiones

Ancho del product:	35 mm
Alto del producto:	0.085 m
Largo del product:	65 mm
Peso del product:	0.105 kg

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.15 kg
Número E (Noruega):	1629759

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5627
----------------------------------	-----------------

Instalación

Instrucciones y manuales:	0400 - 9924
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	9AKK107046A0424
-------------------------------------	-----------------

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC001445 - Residual current monitoring relay
ETIM 10:	EC001445 - Residual current monitoring relay
UNSPSC:	39121601
Clase electrónica:	V11.0 : 27371809
Código de clasificación de objetos:	F
Normas:	IEC EN 62020

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Interruptores diferenciales > Relés diferenciales

