



Detalles del producto

DB45EF

DB45EF Single Mounting Kit



Información General	
Tipo de producto extendido:	DB45EF
Código de producto:	1SAX201910R0001
EAN:	4013614493393
Descripción corta:	DB45EF Single Mounting Kit
Descripción larga:	El DB45EF es un kit de montaje individual diseñado para permitir la instalación de relés electrónicos de sobrecarga EF45 sin contactor sobre carril DIN o placa de montaje. Este accesorio compacto ofrece dimensiones de 45 mm de ancho, 130 mm de alto y 98 mm de profundidad, con un peso neto de 0,1 kg, facilitando la integración en aplicaciones de tecnología de conmutación de baja tensión donde se requiere protección de sobrecarga independiente sin necesidad de un contactor asociado.
Display Name:	DB45EF

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	2CDC107025D0201
Instrucciones y manuales:	2CDC107046M6802
Instrucciones y manuales (parte 2):	1SAC200017M0002
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Diagrama de dimensiones:	1SAX200404F0001

Dimensiones	
Ancho del product:	45 mm
Alto del producto:	130 mm
Largo del product:	98 mm
Peso del product:	0.1 kg

Técnica	
Número de polos:	3P
Capacidad de conexión del circuito principal:	Flexible con férula 1x 2.5 ... 10 mm ² Flexible con férula aislada 1x 2.5 ... 10 mm ² Flexible 1x 2.5 ... 10 mm ² Rígido 1x 2.5 ... 16 mm ²
Par de apriete:	Main Circuit 0.8 ... 1.5 N·m
Longitud de pelado del cable:	Circuito Principal 15 mm
Destornillador recomendado:	Pozidriv 2
Adecuado para:	EF45
Normas:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Técnica UL/CSA	
Capacidad de conexión del circuito principal UL/CSA:	Flexible 1x 14-6 AWG Varado 1x 14-6 AWG
Par de apriete UL/CSA:	Main Circuit 7 ... 13 in·lb

Ambiente	
Estado de RoHS:	Seguindo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006525

Cumplimiento de Materiales	
----------------------------	--

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS:	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	1SAD101100-3504
Declaración de conformidad - UKCA:	1SAD201100-3504
Certificado UL:	E48139-19990512

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	135 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	104 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	48 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.124 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614493393

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	Q
ETIM 9:	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 10:	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Clase electrónica:	V11.0 : 27371392
UNSPSC:	31162313
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	2988 >> Mounting kits
Número E (Finlandia):	3709422

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Contactores > Relés térmicos electrónicos

