



Detalles del producto

CR-P024DC2

CR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=24VDC, 250V/8A



Información General	
Tipo de producto extendido:	CR-P024DC2
Código de producto:	1SVR405601R1000
EAN:	4013614498237
Descripción corta:	CR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=24VDC, 250V/8A
Descripción larga:	El CR-P024DC2 es un relé de interfaz enchufable con 2 contactos conmutados (c/o) que opera con una tensión de alimentación de control de 24 V DC y ofrece contactos de salida de 250 V / 8 A, permitiendo conmutar múltiples circuitos con una única señal de entrada. Diseñado para montaje directo sobre circuito impreso o para uso con zócalos de ABB, este relé compacto de dimensiones 29 x 15,7 x 12,7 mm permite ahorrar espacio en el cuadro de control. Equipado con grado de protección IP67, proporciona protección completa contra la entrada de polvo y partículas suspendidas en el aire, así como contra agua y líquidos, incluyendo inmersión hasta un metro de profundidad. Compatible con zócalos estándar, zócalos lógicos, módulos de función enchufables, soportes y marcadores disponibles como accesorios.
Display Name:	CR-P024DC2

Clasificación	
EAN:	4013614498237

Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	85364900

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2CDC110004C0210_05
Instrucciones y manuales:	1SVC405600M9000
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN:	9AAC132576_EPLAN

Dimensiones

Ancho del product:	12.7 mm
Alto del producto:	15.7 mm
Largo del product:	29 mm
Peso del product:	0.014 kg

Técnica

Función:	Pluggable pcb interface relay CR-P
Subfunción:	Relay w/o built in LED
Tensión nominal de alimentación de control (U _s):	24 V DC
Tensión nominal de operación:	400 V AC
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Salida:	2 C/O Contacts
Señal de salida:	250 V / 8 A
Tipo de terminal:	Pasadores de soldadura
Corriente nominal de funcionamiento AC- 12 (I _e):	(230 V) 8 A
Corriente nominal de funcionamiento AC- 15 (I _e):	(120 V) 3 A (230 V) 1.5 A
Corriente nominal de funcionamiento DC- 12 (I _e):	(24 V) 8 A
Corriente nominal de funcionamiento DC- 13 (I _e):	(24 V) 2 A (250 V) 0.1 A
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	400 V
Grado de protección:	IP67
Posición de montaje:	1
Normas:	IEC/EN 61810-1

Técnica UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento
UL/CSA:

300 V AC

Pilot Duty UL/CSA:

B300

Inflamabilidad según UL94:

V-0

Ambiente

Temperatura ambiente:

Funcionamiento -40 ... +85 °C
Almacenamiento -40 ... +85 °C

Altitud máxima de funcionamiento
permisible:

Sin reducción de potencia 2000 m

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de
conflicto (CMRT):

9AKK108467A5658

Declaración REACH:

1SVD981001-4501

Información sobre RoHS:

1SVD981001-4401

Estado de RoHS:

Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Ley de Control de Sustancias Tóxicas -
TSCA:

2CMT2023-006536

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CCC:

CCC_2007010303228779

Certificado CSA:

CSA_1587291

Certificado cUR:

cUR_E244330

Declaración de conformidad - CCC:

2020970303000496

Declaración de conformidad - CE:

1SVD982031-0001

Declaración de conformidad - UKCA:

1SVD982031-1000

Certificado EAC:

EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Certificado RMRS:

RMRS_1740019250

Certificado UR:

UR_E244330

Certificado VDE:

VDE_40019129

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:

caja 10 pieza

Embalaje Nivel 1 Ancho:

332 mm

Embalaje Nivel 1 Largo:

17 mm

Embalaje Nivel 1 Alto:

28 mm

Embalaje Nivel 1 Peso:

0.157 kg

Embalaje Nivel 1 EAN:

4013614373008

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	K
ETIM 7:	EC001437 - Switching relay
ETIM 8:	EC001437 - Switching relay
ETIM 9:	EC001437 - Switching relay
Clase electrónica:	V11.0 : 27371601
UNSPSC:	39122331
Número E (Finlandia):	2712741
Número E (Noruega):	4187338
Número E (Suecia):	4005308

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Relés electrónicos > Relés de interface

Recambios > Productos y Sistemas de Media Tensión > Servicios > Repuestos > Parts > All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

