



Detalles del producto

CR-M024AC4

CR-M024AC4 Pluggable interface relay 4c/o, A1-A2=24VAC, 250V/6A



Información General	
Tipo de producto extendido:	CR-M024AC4
Código de producto:	1SVR405613R0000
EAN:	4013614497698
Descripción corta:	CR-M024AC4 Pluggable interface relay 4c/o, A1-A2=24VAC, 250V/6A
Descripción larga:	El CR-M024AC4 es un relé de interfaz enchufable de 4 contactos conmutados, diseñado para ser conectado en un zócalo ABB CR-M adecuado y montado sobre carril DIN. Opera con una tensión de alimentación de control de 24 V CA y ofrece contactos de salida de 4 c/o (SPDT) con capacidad de conmutación de 250 V / 6 A, permitiendo conmutar múltiples circuitos con una única señal de entrada. Incluye un pulsador de prueba integrado que facilita el accionamiento manual del relé mediante el bloqueo de sus contactos de salida, simplificando las tareas de verificación y puesta en marcha. Equipado con un LED integrado que proporciona indicación visual de la energización de la bobina del relé. Sus dimensiones compactas son 21,2 mm de ancho, 35,6 mm de alto y 27,5 mm de profundidad, con un peso neto de 0,033 kg. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, y no contiene sustancias REACH superiores al 0,1% en masa. Dispone de zócalos estándar, zócalos lógicos, módulos de función enchufables, soportes y marcadores como accesorios.
Display Name:	CR-M024AC4

Clasificación	
EAN:	4013614497698
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	85364900

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	2CDC110004C0210_05
Instrucciones y manuales:	1SVC405600M9000
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN:	9AAC132577_EPLAN

Dimensiones	
Ancho del product:	21.2 mm
Alto del producto:	35.6 mm
Largo del product:	27.5 mm
Peso del product:	0.033 kg

Técnica	
Función:	Pluggable miniature interface relay CR-M
Subfunción:	Relay w/o built in LED
Tensión nominal de alimentación de control (U _s):	24 V AC
Tensión nominal de operación:	250 V AC
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Salida:	4 C/O (SPDT) Contacts
Señal de salida:	250 V / 6 A
Tipo de terminal:	Conexiones de clavija plana
Corriente nominal de funcionamiento AC- 12 (I _e):	(230 V) 6 A
Corriente nominal de funcionamiento AC- 15 (I _e):	(120 V) 1.5 A (230 V) 1 A
Corriente nominal de funcionamiento DC- 12 (I _e):	(24 V) 6 A
Corriente nominal de funcionamiento DC- 13 (I _e):	(24 V) 2 A (250 V) 0.1 A
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	250 V
Grado de protección:	IP40
Posición de montaje:	1
Normas:	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61810-1 UL 508

Técnica UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento
UL/CSA: 300 V AC

Pilot Duty UL/CSA: B300

Inflamabilidad según UL94: HB

Ambiente

Temperatura ambiente: Funcionamiento -40 ... +55 °C
Almacenamiento -40 ... +85 °C

Altitud máxima de funcionamiento
permisible: Sin reducción de potencia 2000 m

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de
conflicto (CMRT): 9AKK108467A5658

Declaración REACH: 1SVD981001-4501

Información sobre RoHS: 1SVD981001-4401

Estado de RoHS: Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Ley de Control de Sustancias Tóxicas -
TSCA: 2CMT2023-006536

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CCC: CCC_2014010303720193

Certificado CQC: CQC2014010303720193

Certificado CSA: CSA_2735700

Certificado cUR: cUR_E244330

Declaración de conformidad - CCC: 2020980303000200

Declaración de conformidad - CE: 1SVD982021-0003

Declaración de conformidad - UKCA: 1SVD982021-1000

Certificado EAC: EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Certificado LR: LR_05_20002_E5

Certificado RMRS: RMRS_1740019250

Certificado UR: UR_E244330

Certificado VDE: VDE_40040327

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades: caja 10 pieza

Embalaje Nivel 1 Ancho:	114 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	50 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	61 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.35 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614373497

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	K
ETIM 7:	EC001437 - Switching relay
ETIM 8:	EC001437 - Switching relay
ETIM 9:	EC001437 - Switching relay
Clase electrónica:	V11.0 : 27371601
UNSPSC:	39122331
Número E (Finlandia):	2712653
Número E (Noruega):	4187379
Número E (Suecia):	4005350

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Relés electrónicos > Relés de interface

