



Detalles del producto

CR-U024DC3

CR-U024DC3 Pluggable interface relay 3c/o,
A1-A2=24VDC, 250V/10A



Información General	
Tipo de producto extendido:	CR-U024DC3
Código de producto:	1SVR405622R1000
EAN:	4013614498572
Descripción corta:	CR-U024DC3 Pluggable interface relay 3c/o, A1-A2=24VDC, 250V/10A
Descripción larga:	El CR-U024DC3 es un relé de interfaz enchufable universal de 3 c/o, que opera con una tensión de alimentación de control de 24 V DC y ofrece contactos de salida de 3 c/o (SPDT) con capacidad de conmutación de 250 V / 10 A, permitiendo conmutar múltiples circuitos con una única señal de entrada. Este relé puede enchufarse en zócalos CR-U y el conjunto de relé y zócalo puede montarse fácilmente sobre carril DIN mediante sistema snap-on. Equipado con terminales de terminal circulares robustos, está diseñado y fabricado para soportar aplicaciones de uso intensivo y repetitivo, siendo más duradero que los relés estándar. Incluye un pulsador de prueba integrado que permite el accionamiento manual del relé bloqueando sus contactos de salida, facilitando las pruebas y la puesta en marcha, así como un LED integrado que proporciona indicación visual de la energización de la bobina del relé. Dispone de zócalos estándar, zócalos lógicos, módulos de función enchufables, soportes y marcadores como accesorios.
Display Name:	CR-U024DC3

Clasificación	
EAN:	4013614498572
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	85364900

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	2CDC110004C0210_05
Instrucciones y manuales:	1SVC405600M9000
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN:	9AAC132578_EPLAN

Dimensiones	
Ancho del product:	35 mm
Alto del producto:	54.4 mm
Largo del product:	35 mm
Peso del product:	0.083 kg

Técnica	
Función:	Pluggable universal interface relay CR-U
Subfunción:	Relay w/o built in LED
Tensión nominal de alimentación de control (U _s):	24 V DC
Tensión nominal de operación:	250 V AC
Salida:	3 C/O (SPDT) Contacts
Señal de salida:	250 V / 10 A
Tipo de terminal:	Anclar
Corriente nominal de funcionamiento AC- 12 (I _e):	(230 V) 10 A
Corriente nominal de funcionamiento AC- 15 (I _e):	(120 V) 3 A (230 V) 1.5 A
Corriente nominal de funcionamiento DC- 12 (I _e):	(24 V) 10 A
Corriente nominal de funcionamiento DC- 13 (I _e):	(24 V) 2 A (250 V) 0.1 A
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	250 V
Grado de protección:	IP40
Posición de montaje:	1
Normas:	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61810-1 UL 508

Técnica UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento
UL/CSA: 300 V AC

Clasificación de los contactos UL/CSA: B300

Pilot Duty UL/CSA: B300

Inflamabilidad según UL94: HB

Ambiente

Temperatura ambiente: Funcionamiento -40 ... +70 °C
Almacenamiento -40 ... +85 °C

Altitud máxima de funcionamiento
permisible: Sin reducción de potencia 2000 m

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de
conflicto (CMRT): 9AKK108467A5658

Declaración REACH: 1SVD981001-4501

Información sobre RoHS: 1SVD981001-4401

Estado de RoHS: Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Ley de Control de Sustancias Tóxicas -
TSCA: 2CMT2023-006536

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CCC: CCC_2017010303949759

Certificado CQC: CQC2017010303949759

Certificado CSA: CSA_1587291

Declaración de conformidad - CCC: 2020980303000199

Declaración de conformidad - CE: 1SVD982021-0003

Declaración de conformidad - UKCA: 1SVD982021-1000

Certificado EAC: EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Certificado LR: LR_05_20002_E5

Certificado RMRS: RMRS_1740019250

Certificado UR: UR_E244330

Certificado VDE: VDE_40019116

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades: caja 10 pieza

Embalaje Nivel 1 Ancho:	182 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	77 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	76 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.87 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614374197

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	K
ETIM 7:	EC001437 - Switching relay
ETIM 8:	EC001437 - Switching relay
ETIM 9:	EC001437 - Switching relay
Clase electrónica:	V11.0 : 27371601
UNSPSC:	39122331
Número E (Finlandia):	2712769
Número E (Noruega):	4187465
Número E (Suecia):	4005422

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Relés electrónicos > Relés de interface

Recambios > Productos y Sistemas de Media Tensión > Servicios > Repuestos > Parts > All Spare Parts (Relays-SWG-CB)



