



Detalles del producto

CR-U110AC3

CR-U110AC3 Pluggable interface relay 3c/o, A1-A2=110VAC, 250V/10A



Información General	
Tipo de producto extendido:	CR-U110AC3
Código de producto:	1SVR405622R7000
EAN:	4013614498701
Descripción corta:	CR-U110AC3 Pluggable interface relay 3c/o, A1-A2=110VAC, 250V/10A
Descripción larga:	El CR-U110AC3 es un relé enchufable universal, diseñado para aplicaciones de uso repetitivo y exigente. Este relé puede conectarse a zócalos CR-U, permitiendo un montaje rápido sobre carril DIN mediante sistema de fijación a presión. Equipado con terminales de terminal circulares robustos, ofrece mayor durabilidad que los relés estándar. Opera con una tensión nominal de operación de 110 V AC y dispone de 3 contactos conmutados (SPDT) con capacidad de 250 V / 10 A, permitiendo la conmutación de múltiples circuitos con una única señal de entrada. Incluye un botón de prueba integrado para el accionamiento manual del relé mediante el bloqueo de sus contactos de salida, facilitando las tareas de verificación y puesta en marcha. Incorpora un LED integrado que proporciona indicación visual de la energización de la bobina del relé. Sus dimensiones compactas son 35 mm de ancho, 54,4 mm de alto y 35 mm de profundidad, con un peso neto de 0,083 kg. Dispone de accesorios compatibles como zócalos estándar, zócalos lógicos, módulos de función enchufables, soportes y marcadores.
Display Name:	CR-U110AC3

Clasificación

EAN:	4013614498701
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	85364900

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2CDC110004C0210_05
Instrucciones y manuales:	1SVC405600M9000
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN:	9AAC132578_EPLAN

Dimensiones

Ancho del product:	35 mm
Alto del producto:	54.4 mm
Largo del product:	35 mm
Peso del product:	0.083 kg

Técnica

Función:	Pluggable universal interface relay CR-U
Subfunción:	Relay w/o built in LED
Tensión nominal de alimentación de control (U _s):	110 V AC
Tensión nominal de operación:	250 V AC
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Salida:	3 C/O (SPDT) Contacts
Señal de salida:	250 V / 10 A
Tipo de terminal:	Anclar
Corriente nominal de funcionamiento AC- 12 (I _e):	(230 V) 10 A
Corriente nominal de funcionamiento AC- 15 (I _e):	(120 V) 3 A (230 V) 1.5 A
Corriente nominal de funcionamiento DC- 12 (I _e):	(24 V) 10 A
Corriente nominal de funcionamiento DC- 13 (I _e):	(24 V) 2 A (250 V) 0.1 A
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	250 V
Grado de protección:	IP40
Posición de montaje:	1
Normas:	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61810-1 UL 508

Técnica UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento
UL/CSA: 300 V AC

Pilot Duty UL/CSA: B300

Inflamabilidad según UL94: HB

Ambiente

Temperatura ambiente: Funcionamiento -40 ... +55 °C
Almacenamiento -40 ... +85 °C

Altitud máxima de funcionamiento
permisible: Sin reducción de potencia 2000 m

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de
conflicto (CMRT): 9AKK108467A5658

Declaración REACH: 1SVD981001-4501

Información sobre RoHS: 1SVD981001-4401

Estado de RoHS: Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Ley de Control de Sustancias Tóxicas -
TSCA: 2CMT2023-006536

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CCC: CCC_2017010303949759

Certificado CQC: CQC2017010303949759

Certificado CSA: CSA_1587291

Declaración de conformidad - CCC: 2020980303000199

Declaración de conformidad - CE: 1SVD982021-0003

Declaración de conformidad - UKCA: 1SVD982021-1000

Certificado EAC: EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Certificado LR: LR_05_20002_E5

Certificado RMRS: RMRS_1740019250

Certificado UR: UR_E244330

Certificado VDE: VDE_40019116

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades: caja 10 pieza

Embalaje Nivel 1 Ancho: 182 mm

Embalaje Nivel 1 Largo:	77 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	76 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.87 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614374227

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	K
ETIM 7:	EC001437 - Switching relay
ETIM 8:	EC001437 - Switching relay
ETIM 9:	EC001437 - Switching relay
Clase electrónica:	V11.0 : 27371601
UNSPSC:	39122331
Número E (Finlandia):	2712781
Número E (Noruega):	4187471

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Relés electrónicos > Relés de interface

