



Detalles del producto

CR-PLS

CR-PLS Logical socket for 1c/o or 2c/o CR-P relays



Información General	
Tipo de producto extendido:	CR-PLS
Código de producto:	1SVR405650R0000
EAN:	4013614528569
Descripción corta:	CR-PLS Logical socket for 1c/o or 2c/o CR-P relays
Descripción larga:	El CR-PLS es un zócalo lógico de la gama de relés CR-P (pcb) con aislamiento de seguridad, adecuado para relés CR-P con 1 o 2 contactos de salida c/o (SPDT). Equipado con bornes de conexión por tornillo, ofrece unas dimensiones compactas de 75 mm de profundidad, 61 mm de altura y 15,5 mm de anchura, con un peso neto de 0,045 kg. Diseñado para aplicaciones industriales, permite la conexión de módulos de función enchufables, soportes y marcadores disponibles como accesorios. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y la Enmienda 2015/863, clasificado como equipo en la categoría WEEE 5 (equipos pequeños sin dimensión externa superior a 50 cm).
Display Name:	CR-PLS

Clasificación	
EAN:	4013614528569
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza

Código arancelario: 85366990

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2CDC110004C0210_05
Instrucciones y manuales:	1SVC405650M9000
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN:	9AAC132576_EPLAN

Dimensiones

Ancho del product:	15.5 mm
Alto del producto:	61 mm
Largo del product:	75 mm
Peso del product:	0.045 kg

Técnica

Función:	Accessory for interface relays CR-P
Subfunción:	Socket for PCB relays
Subfunción 2:	Logical socket for pcb relay 1 c/o or 2 c/o with protective separation
Tensión nominal de operación:	250 V
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Corriente nominal de funcionamiento AC-12 (I _e):	(230 V) 2 A
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	5 V
Posición de montaje:	1
Normas:	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61984 UL 508

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión del circuito principal UL/CSA:	Flexible con férula 2x 20-16 AWG Rígido 2x 20-14 AWG Varado 2 x 20-14 AWG
Inflamabilidad según UL94:	V-0

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
-----------------------	--

Altitud máxima de funcionamiento permisible: 2000 m

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SVD981001-4501
Información sobre RoHS:	1SVD981001-4401
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006536

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CSA:	CSA_262671_2785566
Certificado de cURus:	cURus508_E244328
Declaración de conformidad - CE:	1SVD982020-0001
Declaración de conformidad - UKCA:	1SVD982020-1000
Certificado EAC:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	159 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	80 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	64 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.452 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614373077

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	K
ETIM 7:	EC001456 - Relay socket
ETIM 8:	EC001456 - Relay socket
ETIM 9:	EC001456 - Relay socket
Clase electrónica:	V11.0 : 27371603
UNSPSC:	39122335
Número E (Finlandia):	2712755
Número E (Noruega):	4187346
Número E (Suecia):	4005315

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Relés electrónicos > Relés de interface

