



Detalles del producto

CR-M3LS

CR-M3LS Logical socket for 3c/o CR-M relay



Información General	
Tipo de producto extendido:	CR-M3LS
Código de producto:	1SVR405651R2100
EAN:	4013614528668
Descripción corta:	CR-M3LS Logical socket for 3c/o CR-M relay
Descripción larga:	El CR-M3LS es un zócalo lógico de la gama de relés CR-M, diseñado para relés CR-M con 3 contactos de salida c/o (SPDT). Este zócalo está equipado con bornes de conexión por tornillo, ofreciendo una instalación segura y fiable. Con unas dimensiones compactas de 82 mm de profundidad, 61 mm de altura y 27 mm de anchura, y un peso neto de 0,062 kg, resulta ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado. El producto permite la conexión de módulos de función enchufables, soportes y marcadores disponibles como accesorios, proporcionando flexibilidad en la configuración del sistema. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando el cumplimiento de las normativas RoHS vigentes, y está clasificado según ETIM como zócalo de relé (EC001456), siendo adecuado para aplicaciones en la categoría WEEE de equipos pequeños.
Display Name:	CR-M3LS

Clasificación	
EAN:	4013614528668

Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	85366990

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2CDC110004C0210_05
Instrucciones y manuales:	1SVC405650M9000
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN:	9AAC132577_EPLAN

Dimensiones

Ancho del product:	27 mm
Alto del producto:	61 mm
Largo del product:	82 mm
Peso del product:	0.062 kg

Técnica

Función:	Accessory for interface relays CR-M
Subfunción:	Socket for miniature relays
Subfunción 2:	Logical socket for miniature relay 3 c/o
Tensión nominal de operación:	250 V
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Corriente nominal de funcionamiento AC- 12 (I _e):	(230 V) 7 A
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	3 V
Posición de montaje:	1
Normas:	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61984 UL 508

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión del circuito principal UL/CSA:	Flexible con férula 2x 20-16 AWG Rígido 2x 20-14 AWG Varado 2 x 20-14 AWG
Inflamabilidad según UL94:	V-0

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
-----------------------	--

Altitud máxima de funcionamiento permisible:	2000 m
--	--------

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SVD981001-4501
Información sobre RoHS:	1SVD981001-4401
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006536

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CSA:	CSA_262671_2785566
Certificado de cURus:	cURus508_E244328
Declaración de conformidad - CE:	1SVD982020-0001
Declaración de conformidad - UKCA:	1SVD982020-1000
Certificado EAC:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	141 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	78 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	95 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.622 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614373763

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	K
ETIM 7:	EC001456 - Relay socket
ETIM 8:	EC001456 - Relay socket
ETIM 9:	EC001456 - Relay socket
Clase electrónica:	V11.0 : 27371603
UNSPSC:	39122335
Número E (Finlandia):	2712714
Número E (Noruega):	4187429
Número E (Suecia):	4005373

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Relés electrónicos > Relés de interface

Recambios > Convertidores de frecuencia > Servicios > Repuestos y consumibles > Piezas

