



Detalles del producto

AD1NO-R-15m

Int. horario con reserva AD1NO-R-15m



Información General	
Tipo de producto extendido:	AD1NO-R-15m
Código de producto:	2CSM222461R1000
EAN:	8012542224617
Descripción corta:	Int. horario con reserva AD1NO-R-15m
Descripción larga:	Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSM222461R1000 concretamente, se trata de un/a temporizador distribuidor analógico. Sus características son: Tipo de montaje: Carril DIN, Estilo de contacto: Contacto de cierre, Tipo de tensión de alimentación: CA, Grado de protección (IP): IP20, Anchura: 17,5mm, Altura: 90mm, Profundidad: 66mm, Número de canales: 1, Anchura de unidades de división: 2, Programa de 24 horas, Sincronización con la red, Controlado por cuarzo, Funcionamiento manual Fabricado en España (ES)

Display Name: AD1NO-R-15m

Técnica

Función:	Daily
Capacidad de carga máxima:	Resistive Load 16 A Inductive Load 4 A
Alim. eléctric.:	(-15%..+10%) 230 V AC
Precisión:	Operating accuracy: ± 1 second/day at 23°C Switching accuracy: ± 5 minutes
Número de canales:	1
Par de apriete:	0.3 N·m
Tiempo mínimo de conmutación:	15 min
Tipo de contacto:	Normalmente abierto (NO)
Tipo de contador:	Electromechanical
Opciones proporcionadas:	With running reserve
Número de pilas:	1
Composición química de la batería:	Níquel-hidruro metálico
Duración de la batería:	30 year
Peso de la batería:	0.004 kg
Capacidad de conexión:	Sólido 4 mm ²
Tipo de terminal:	Tornillo cautivo

Eléctrica

Tensión nominal de operación:	230 V
Tensión operativa:	Máximo (incl. tolerancia) 195 V AC Máximo (incl. tolerancia) ...253 V AC
Tensión de alimentación:	230 V
Frecuencia nominal (f):	50 ... 60 Hz
Potencia máxima de conmutación:	4000 W Incandescent Lamp or Halogen High Voltage Lamps 2500 W Fluorescent Lamp 1200 W Low Voltage Halogen Lamp 2000 W Low Consumption Lamp (CFL) 2500 W LED 900 W
Consumo de energía (@P _{cons}):	0.5 W
Pérdida de potencia:	Total 0.5 W

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	2CSC441017D2701
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE
Fecha de RoHS:	20211115
Declaración REACH:	9AKK108467A9482

Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20240429
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor
Tipo de batería:	Celda de botón

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -10 ... 45 °C Almacenamiento -20 ... 60 °C
Grado de protección:	Housing IP20

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:	1
Ancho del product:	17.5 mm
Alto del producto:	66 mm
Largo del product:	90 mm
Peso del product:	75 g
Diagrama de dimensiones:	9AKK107992A8050

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.088 kg
Número E (Suecia):	1330662

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	2CSC441017D2701
----------------------------------	-----------------

Instalación

Instrucciones y manuales:	2CSM441039D5601
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	9AKK107991A8329
-------------------------------------	-----------------

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC002304 - Analogous time switch for distribution board
ETIM 10:	EC002304 - Analogous time switch for distribution board
UNSPSC:	39122208
Clase electrónica:	V11.0 : 27200109
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5189 >> Electromechanical Time Switches
Código de clasificación de objetos:	K
Normas:	EN 60730-2-7

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Control and Automation Devices > Analogue and Digital Time Switches

