



Detalles del producto

OVR T2 3L 40-440 P QS

OVR T2 3L 40-440 P QS Surge Protective Device



Información General	
Tipo de producto extendido:	OVR T2 3L 40-440 P QS
Código de producto:	2CTB803873R2800
EAN:	3660308521064
Descripción corta:	OVR T2 3L 40-440 P QS Surge Protective Device
Descripción larga:	OVR T2 3L 40-440 P QS Surge Protective Device
Display Name:	OVR T2 3L 40-440 P QS

ABB EcoSolutions	
Carbon Footprint (Full Lifecycle):	19.547323 kg CO ₂ eq
Perfil de EcoSolutions:	9AKK108472A3406
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108472A1711

Técnica

Tipo de sistema de distribución de baja tensión:	TN-C IT
Adecuado para:	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tensión nominal de CA del sistema (U _o):	400 / 690 V
Tensión máxima de funcionamiento continuo (U _c):	(L-PE) 440 V
Valor de prueba de sobretensión temporal (U _T):	581 V
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I _{cs}):	100 kA
Corriente de descarga:	Nominal (8 / 20 μs) 20 kA I (máx., 8 / 20 μs) 40 kA
Corriente de impulso:	I (imp, 10 / 350 μs) 2 kA
Cortocircuito soportado I _{cc} :	100 kA
Clase de arrestador:	II
Número de postes protegidos:	3
Número de polos:	3P
Número de conductores:	3
Norma de transmisión:	Óptico
Versión:	Plug-in
Tipo de producto:	QS
Opciones proporcionadas:	Residential, commercial building.
Carga del circuito auxiliar:	Mínimo - Máximo -
Función de mantenimiento preventivo:	No
Indicador de estado:	Sí
Tamaño del fusible:	3 modular spacing
Sección transversal (A _{cross}):	Maximum Conductor Solid-Stranded 25 mm ² Maximum Conductor Flexible 16 mm ²

Eléctrica

Tensión nominal (U _r):	230 V AC
Nivel de protección de la tensión (U _p):	1.8 kV (De izquierda a derecha) 1.8 kV (N-PE) 1.8 kV
Pérdida de potencia:	Total 48 mW

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK108466A4410
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20230707
Declaración REACH:	9AKK107492A1906
Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20231212

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT): 9AKK108468A3363

Categoría RAEE: 5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

WEEE B2C / B2B: De empresa a empresa

Ambiente

Grado de protección: IP20

Altitud máxima de funcionamiento permisible: Sin reducción de potencia 5000

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares: 3

Ancho del product: 53.4 mm

Alto del producto: 88 mm

Largo del product: 58 mm

Peso del product: 0.36 kg

Ingeniería

Datos de EPLAN: 9AAC183885_EPLAN

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades: caja 1 pieza

Embalaje Nivel 1 Peso: 375 g

Número E (Noruega): 1672317

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB: 2CTC432024G1701

Certificado CQC: 9AKK107680A1974

Declaración: 2CTC432056G1701

Declaración de conformidad - CE: 9AKK108466A4410

Instalación

Instrucciones y manuales: 2CTC432096M1701

Tipo de montaje: DIN-Rail

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2CTC432282D0201
Dibujos mecánicos:	2CTC800021F0700.pdf 2CTC800021F0701.dxf 2CTC800021F0702.stp 2CTC800021F0703.igs

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 10:	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
UNSPSC:	39121610
Clase electrónica:	V11.0 : 27130805
Código de clasificación de objetos:	141DEC
Normas:	IEC 61643-11 / EN 61643-11

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Protectores contra sobretensiones > Protectores contra sobretensiones. Tipo 2

