




Detalles del producto

VM4

VM4 Mechanical Interlock Unit



Información General	
Tipo de producto extendido:	VM4
Código de producto:	1SBN030105T1000
EAN:	3471523130609
Descripción corta:	VM4 Mechanical Interlock Unit
Descripción larga:	El VM4 es una unidad de enclavamiento mecánico diseñada para el enclavamiento lateral sin anchura adicional de dos contactores de 3 o 4 polos AF09...AF38, AFC09...AFC38, AFS09...AFS38. Cuando se monta entre dos contactores, la unidad de enclavamiento mecánico VM4 impide que uno de los contactores se cierre mientras el otro contactor esté cerrado, garantizando así la seguridad operativa del sistema. Este accesorio para contactores de bloque incluye 2 clips de fijación (BB4) y presenta unas dimensiones compactas de 20 mm de ancho, 19,8 mm de alto y 10 mm de profundidad, con un peso neto de 0,005 kg. El VM4 cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y la Enmienda 2015/863, y no contiene sustancias REACH superiores al 0,1% en masa, ofreciendo una solución fiable para aplicaciones industriales que requieren enclavamiento mecánico entre contactores.
Display Name:	VM4

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza

Código arancelario:85389099

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales:	1SBC101028M6801
Instrucciones y manuales (parte 2):	1SAC200017M0002
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product:	20 mm
Largo del product:	10 mm
Alto del producto:	19.8 mm
Peso del product:	0.005 kg

Técnica

Normas:	IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1-13, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Frecuencia máxima de conmutación mecánica:	1800 cycles per hour

Adecuado para:	AF09
	AF09Z
	AF12
	AF12Z
	AF16
	AF16Z
	AF26
	AF26Z
	AF30
	AF30Z
	AF38
	AF38Z
	AFC09
	AFC12
	AFC16
	AFC26
	AFC30
	AFC38
	AFS09
	AFS09Z
	AFS12
	AFS12Z
	AFS16
	AFS16Z
	AFS26
	AFS26Z
	AFS30
	AFS30Z
	AFS38
	AFS38Z
	AF09B
	AF09ZB
	AF12B
	AF12ZB
	AF16B
	AF16ZB
	AF26B
	AF26ZB
	AF30B
	AF30ZB
	AF38B
	AF38ZB
Nombre del producto:	Mechanical Interlock Unit

Cumplimiento de Materiales	
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS:	2CMT2021-006277
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Certificado CB:	SE-118824

Declaración de conformidad - CE:	1SBD250007U1000
Declaración de conformidad - UKCA:	1SBD250038U1000
Certificado RINA:	RINA_ELE084013XG
Certificado UL:	UL-US-2017443-2 UL-CA-2013922-2
Tarjeta de listado UL:	UL_E312527

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	120 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	180 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	20 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.05 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	3471523130609
Embalaje Nivel 2 Unidades:	caja 100 pieza
Embalaje Nivel 2 Peso:	0.5 kg

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 7:	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 8:	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 9:	EC001044 - Mechanic interlock for switch
Clase electrónica:	V11.0 : 27371303
UNSPSC:	39122221
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5219 >> Switch part or accessory
Número E (Finlandia):	3706550
Número E (Suecia):	3210003

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Contactores > Contactores

