




Detalles del producto

VEM4

VEM4 Mechanical and Electrical Interlock Set



Información General	
Tipo de producto extendido:	VEM4
Código de producto:	1SBN030111R1000
EAN:	3471523130616
Descripción corta:	VEM4 Mechanical and Electrical Interlock Set
Descripción larga:	El VEM4 es un conjunto de enclavamiento mecánico y eléctrico diseñado para el bloqueo lateral sin ancho adicional de dos contactores AF09 hasta AF38 o AFC09 hasta AFC38. El conjunto incluye una unidad de enclavamiento mecánico VM4 con 2 clips de fijación (BB4) y un bloque de enclavamiento eléctrico VE4 con conexión A2-A2. La fijación del bloque de enclavamiento eléctrico en la parte frontal de los contactores conecta los 2 contactos de enclavamiento N.C. integrados a las dos bobinas, permitiendo un ahorro de hasta 50% menos de cableado en comparación con el enclavamiento eléctrico convencional. El bloque VE4 debe utilizarse con conexión A2-A2 para respetar el esquema de conexión eléctrica, con dimensiones de 25 mm de ancho, 43 mm de alto y 31,6 mm de profundidad, y un peso neto de 0,035 kg.
Display Name:	VEM4

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales:	1SBC101028M6801
Instrucciones y manuales (parte 2):	1SAC200017M0002
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product:	25 mm
Largo del product:	31.6 mm
Alto del producto:	43 mm
Peso del product:	0.035 kg

Técnica

Número de contactos auxiliares NO:	0
Número de contactos auxiliares NC:	2
Número de polos:	2P
Normas:	IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1-13, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Corriente térmica convencional de aire libre (I_{th}):	según IEC 60947-5-1, $\Theta = 40\text{ °C}$ 16 A
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	según IEC 60947-5-1 690 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	6 kV
Frecuencia máxima de conmutación eléctrica:	1200 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	5 million
Frecuencia máxima de conmutación mecánica:	1800 cycles per hour
Capacidad de conexión del circuito auxiliar:	Flexible con férula 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible con férula aislada 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Flexible con férula aislada 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Sólido rígido 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Trenzado rígido 1/2x 1 ... 2.5 mm ²
Longitud de pelado del cable:	Circuito auxiliar 10 mm
Grado de protección:	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Par de apriete:	Auxiliary Circuit 1.2 N·m
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo

Adecuado para:	AF09
	AF09Z
	AF12
	AF12Z
	AF16
	AF16Z
	AF26
	AF26Z
	AF30
	AF30Z
	AF38
	AF38Z
	AFC09
	AFC12
	AFC16
	AFC26
	AFC30
	AFC38
	AF09B
	AF09ZB
	AF12B
	AF12ZB
	AF16B
	AF16ZB
	AF26B
	AF26ZB
	AF30B
	AF30ZB
	AF38B
	AF38ZB

Nombre del producto:	Mechanical and Electrical Interlock Set
----------------------	---

Técnica UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA:	Auxiliary Circuit 500 V AC/DC
Par de apriete UL/CSA:	Auxiliary Circuit 11 in-lb

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS:	2CMT2021-006277
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	SE-118824
Certificado CCC:	CCC_2024010305648906
Declaración de conformidad - CCC:	2020980304001259

Declaración de conformidad - CE:	1SBD250007U1000
Declaración de conformidad - UKCA:	1SBD250038U1000
Certificado RINA:	RINA_ELE084013XG
Certificado UL:	UL-US-2017443-2 UL-CA-2013922-2
Tarjeta de listado UL:	UL_E312527

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	92 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	35 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	46 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.035 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	3471523130616
Embalaje Nivel 2 Unidades:	caja 132 pieza
Embalaje Nivel 2 Peso:	4.62 kg

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 7:	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 8:	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 9:	EC001044 - Mechanic interlock for switch
Clase electrónica:	V11.0 : 27371303
UNSPSC:	39122221
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5219 >> Switch part or accessory
Número E (Finlandia):	3706551
Número E (Suecia):	3210004

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Contactores > Contactores

